EIEI ACOFI 2025
5º Congreso Latinoamericano de Ingeniería
Más Información: www.acofi.edu.co/eiei
Ingeniería de impacto para cuidar y transformar la vida
ACOFI: 50 años por la excelencia de la educación en ingeniería.

RENEWVIEW: sistema integrado de monitoreo dual para plantas híbridas de energía eólica y solar mediante ESP32

Juan Esteban Castañeda Sánchez, Juan David Ramírez Peralta

Institución Universitaria de Barranquilla
Barranquilla, Colombia

Resumen

El proyecto RENEWVIEW aborda la problemática de la falta de sistemas integrados para monitorear simultáneamente diferentes fuentes de generación renovable. Implementa una plataforma unificada basada en ESP32 que recopila, procesa y presenta datos en tiempo real de instalaciones híbridas eólico-solares. Para componentes solares, monitorea voltaje, corriente y acumulación de partículas de polvo; para componentes eólicos, registra velocidad del viento, RPM, vibraciones y orientación de turbinas.

El prototipo desarrollado presenta tres niveles de funcionalidad: monitoreo continuo mediante sensores especializados, análisis predictivo para identificar anomalías y visualización integrada a través de dashboards personalizables. Se estima que este sistema permitirá reducir costos operativos hasta en un 25% y aumentar la eficiencia de generación entre un 10-15% mediante la detección temprana de problemas en ambas tecnologías.

Palabras clave: ESP32; monitoreo híbrido renovable; análisis predictivo; eficiencia energética; mantenimiento preventivo

Abstract

The RENEWVIEW project addresses the problem of the lack of integrated systems for simultaneously monitoring different renewable generation sources. It implements a unified ESP32-based platform that collects, processes, and presents real-time data from hybrid wind-solar installations. For solar components, it monitors voltage, current, and dust particle accumulation; for wind components, it records wind speed, RPM, vibrations, and turbine orientation.

DOI: https://doi.org/10.26507/paper.4428

The developed prototype presents three levels of functionality: continuous monitoring through specialized sensors, predictive analysis to identify anomalies, and integrated visualization through customizable dashboards. It is estimated that this system will reduce operational costs by up to 25% and increase generation efficiency by 10-15% through early detection of problems in both technologies.

***Keywords**: ESP32; hybrid renewable monitoring; predictive analysis; energy efficiency; preventive maintenance*

1. Introducción

El sector energético experimenta una transformación significativa impulsada por la adopción de fuentes renovables. Las instalaciones híbridas que combinan energía solar y eólica representan una solución prometedora al aprovechar la complementariedad natural de ambas fuentes: cuando hay menos radiación solar, los vientos suelen ser más fuertes, y viceversa.

Sin embargo, estas instalaciones enfrentan un desafío operativo significativo debido a la falta de sistemas integrados de monitoreo que permitan supervisar simultáneamente diferentes fuentes de generación. Los sistemas actuales generalmente se limitan a una sola tecnología, generando ineficiencias operativas y mayores costos de mantenimiento.

RENEWVIEW surge como respuesta a esta necesidad, proponiendo un sistema dual de monitoreo que integra variables críticas de ambas tecnologías en una plataforma unificada. Su relevancia radica en su potencial para optimizar el rendimiento de instalaciones híbridas, reducir costos operativos y prolongar la vida útil de los componentes mediante mantenimiento preventivo basado en datos.

Objetivos

Objetivo General: Desarrollar un sistema integrado de monitoreo dual basado en ESP32 que permita la supervisión simultánea y en tiempo real de instalaciones híbridas de energía eólica y solar, optimizando su rendimiento y reduciendo costos operativos mediante análisis predictivo.

Objetivos Específicos

1. **Diseñar una arquitectura hardware/software** que integre sensores especializados para el monitoreo simultáneo de parámetros críticos en sistemas solares y eólicos.
2. **Implementar algoritmos de análisis predictivo** capaces de identificar patrones anómalos y anticipar fallos en componentes de ambas tecnologías.
3. **Desarrollar una plataforma web de visualización** con dashboards personalizables que permitan la interpretación eficiente de los datos recopilados.
4. **Evaluar la efectividad del sistema** en términos de reducción de costos operativos y aumento de eficiencia energética en instalaciones híbridas.

5. **Establecer protocolos de comunicación estandarizados** que faciliten la integración con sistemas externos y garanticen la escalabilidad de la solución.

2. Marco Teórico

2.1. Sistemas de Energía Renovable Híbridos

Los sistemas híbridos eólico-solares ofrecen una solución efectiva para enfrentar la intermitencia inherente a las energías renovables. Según González et al. (2023), estas configuraciones aprovechan el carácter complementario de ambas fuentes, aumentando la fiabilidad del suministro energético entre un 30-45% en comparación con instalaciones exclusivamente solares o eólicas.

2.2. Tecnologías de Monitoreo en Energía Renovable

Para sistemas solares fotovoltaicos, el monitoreo se centra principalmente en variables eléctricas y temperatura. Vargas et al. (2023) han enfatizado la importancia de monitorear factores como la acumulación de polvo, que puede reducir la eficiencia hasta en un 25-30%.
En sistemas eólicos, los parámetros críticos incluyen velocidad del viento, RPM, dirección del viento y vibraciones mecánicas. Jensen et al. (2023) han demostrado que el análisis de vibraciones puede anticipar fallos mecánicos con hasta 3-4 semanas de antelación.

2.3. Plataformas ESP32 para Aplicaciones IoT en Energía

El ESP32 ha emergido como una solución adecuada para aplicaciones IoT en el sector energético debido a su combinación de capacidad de procesamiento, bajo consumo y múltiples opciones de conectividad. Méndez & Herrera (2024) han demostrado la viabilidad de utilizar ESP32 para el monitoreo simultáneo de múltiples sensores en instalaciones renovables.

2.4. Análisis Predictivo en Mantenimiento de Sistemas Renovables

El mantenimiento predictivo basado en datos representa una evolución significativa respecto a enfoques tradicionales. Blanco & Suárez (2023) han demostrado que los algoritmos predictivos pueden reducir los costos de mantenimiento entre un 18-25% y aumentar la disponibilidad de los sistemas hasta en un 12%.

3. Metodología

3.1. Fases de Desarrollo

El desarrollo de RENEWVIEW se estructuró en cinco fases:

1. **Análisis de Requisitos y Especificaciones**: Identificación de parámetros críticos y requisitos del sistema.
2. **Diseño del Sistema**: Arquitectura hardware/software, selección de sensores y diseño de interfaces.
3. **Desarrollo e Implementación**: Firmware para ESP32, algoritmos de procesamiento y plataforma web.
4. **Pruebas y Validación**: Pruebas unitarias, de integración y validación en entornos reales.

5. **Documentación y Transferencia**: Elaboración de manuales y materiales técnicos.

3.2. Arquitectura del Sistema

El sistema implementa una arquitectura multicapa:

1. **Capa de Sensores y Adquisición de Datos**:
    - Para componentes solares: sensores de voltaje, corriente, partículas de polvo y temperatura.
    - Para componentes eólicos: anemómetros, sensores de RPM, acelerómetros y veletas.
2. **Capa de Procesamiento y Control**:
    - Microcontrolador ESP32 para adquisición sincronizada, preprocesamiento y algoritmos de detección.
    - Almacenamiento temporal en SD y módulo RTC para registro preciso.
3. **Capa de Comunicación y Persistencia**:
    - Protocolos MQTT y API REST para transferencia de datos.
    - Bases de datos SQL y NoSQL para almacenamiento estructurado.
4. **Capa de Aplicación y Visualización**:
    - Plataforma web responsive con dashboards personalizables.
    - Sistemas de reportes y notificaciones configurables.

3.3. Diseño de Base de Datos

El sistema utiliza un modelo relacional con las siguientes entidades principales:

- **tb_instalaciones**: Información general sobre cada instalación híbrida.
- **tb_dispositivos**: Registro de dispositivos ESP32 desplegados.
- **tb_mediciones_solares**: Almacena datos de componentes solares.
- **tb_mediciones_eolicas**: Registra datos de componentes eólicos.
- **tb_alertas**: Centraliza alertas generadas por el sistema.
- **tb_usuarios**: Gestión de usuarios con diferentes roles.
- **tb_reportes**: Almacena reportes generados por el sistema.



4. Resultados Preliminares

4.1. Desarrollo del Prototipo

El prototipo inicial integra:

- Unidad central con ESP32, módulo RTC y almacenamiento microSD.
- Módulo solar con sensores de voltaje, corriente, partículas y temperatura.
- Módulo eólico con anemómetro, sensor de RPM, acelerómetro y veleta.
- Plataforma web desarrollada en React con backend en Node.js.

4.2. Evaluación Preliminar

Las pruebas iniciales muestran:

- Precisión de mediciones con errores medios < 1.5% en variables eléctricas.
- Capacidad de muestreo estable (1 muestra/5 segundos).
- Rendimiento web con tiempos de carga < 2 segundos y actualizaciones en tiempo real.

4.3. Análisis Predictivo

Los componentes predictivos muestran resultados prometedores:

- 87% de correlación entre lecturas del sensor de polvo y pérdida real de eficiencia.

- 92% de precisión en identificación de patrones anómalos de vibración.
- Ahorro energético estimado de 12-18% mediante optimización de cargas entre fuentes.

5. Funcionalidades del Sistema

5.1. Monitoreo en Tiempo Real

- **Supervisión Solar**: Monitoreo de variables eléctricas, temperatura y acumulación de polvo.
- **Supervisión Eólica**: Seguimiento de velocidad del viento, RPM, vibraciones y orientación.
- **Visualización Integrada**: Dashboard unificado con visión panorámica del sistema híbrido.

5.2. Análisis Predictivo y Mantenimiento

- **Detección Temprana**: Algoritmos de machine learning para identificación de patrones anómalos.
- **Recomendaciones**: Generación automática de intervenciones priorizadas según impacto potencial.
- **Optimización Operativa**: Sugerencias para redistribución de cargas según condiciones.

5.3. Plataforma de Gestión Web

- **Perfiles Diferenciados**: Interfaces adaptadas para administradores, técnicos y propietarios.
- **Herramientas de Análisis**: Informes personalizados, exportación de datos y comparativas.
- **Sistema de Notificaciones**: Alertas en tiempo real con configuración personalizable.

5.4. Integración y Escalabilidad

- **Interfaces Abiertas**: APIs REST documentadas y soporte para protocolos estándar.
- **Arquitectura Modular**: Adaptabilidad a diferentes escalas y configuraciones.

6. Discusión

6.1. Ventajas del Sistema

- **Enfoque Integrado**: Visión unificada del rendimiento global del sistema híbrido.
- **Optimización Holística**: Estrategias que balancean la producción según condiciones ambientales.
- **Eficiencia Operativa**: Reducción de costos mediante centralización del monitoreo.
- **Anticipación Proactiva**: Transición hacia mantenimiento verdaderamente preventivo.
- **Flexibilidad**: Adaptación a instalaciones de diferentes escalas y configuraciones.

6.2. Desafíos y Limitaciones

- **Complejidad de Implementación**: Mayor conocimiento técnico requerido para instalación.
- **Dependencia de Conectividad**: Restricciones potenciales en áreas remotas.
- **Maduración de Algoritmos Predictivos**: Necesidad de datos históricos suficientes.
- **Consumo Energético**: Consideraciones para el balance energético global.
- **Mantenimiento de Sensores**: Necesidad de calibraciones periódicas.

6.3. Oportunidades de Mejora

- **Integración de IA Avanzada**: Implementación de algoritmos de aprendizaje profundo.
- **Expansión a Sistemas Multirrenovables**: Inclusión de otras fuentes como geotérmicas.
- **Automatización de Ajustes**: Implementación automática de optimizaciones.
- **Realidad Aumentada**: Visualización de datos superpuestos sobre componentes físicos.
- **Interoperabilidad**: Integración con sistemas de gestión energética más amplios.

7. Conclusiones

El sistema RENEWVIEW representa un avance significativo en la gestión integrada de instalaciones híbridas renovables. Los resultados preliminares indican mejoras sustanciales en visibilidad operativa y optimización de recursos mediante la detección temprana de ineficiencias.

La reducción estimada del 25% en costos operativos y el aumento proyectado de 10-15% en eficiencia posicionan a RENEWVIEW como una herramienta valiosa para mejorar la sostenibilidad económica de instalaciones híbridas. Su arquitectura modular garantiza adaptabilidad a diversas configuraciones, facilitando su adopción generalizada.

A pesar de desafíos relacionados con complejidad de implementación y dependencia de conectividad, las oportunidades de mejora continua sugieren un potencial significativo para su desarrollo futuro, especialmente mediante integración con tecnologías emergentes como IA avanzada y realidad aumentada.

8. Trabajo Futuro

Las líneas de investigación y desarrollo futuras incluyen:

1. **Refinamiento de Algoritmos Predictivos**: Incorporación de técnicas avanzadas de machine learning.
2. **Herramientas de Simulación**: Evaluación de configuraciones antes de implementaciones físicas.
3. **Integración Meteorológica**: Conexión con servicios de pronóstico de alta precisión.
4. **Expansión Tecnológica**: Incorporación de otras fuentes renovables y almacenamiento.
5. **APIs Estandarizadas**: Desarrollo de interfaces para integración con sistemas externos.

6. **Optimización para Áreas Remotas**: Mejora de funcionalidades con conectividad limitada.
7. **Estudios Longitudinales**: Cuantificación precisa del impacto a largo plazo.
8. **Versiones Especializadas**: Variantes para aplicaciones específicas como microrredes.

9. Referencias bibliográficas

- Akbar, M., & Khan, Z. A. (2023). Hybrid renewable energy monitoring: A comprehensive review of contemporary approaches and future directions. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 168, 112828.
- Bayrak, F., Abu-Rayash, A., & Bani-Hani, E. G. (2022). AI-driven preventive maintenance strategies for renewable energy systems: A critical analysis. Energy Conversion and Management, 255, 115278.
- Dhimish, M., Holmes, V., & Mather, P. (2021). Novel photovoltaic module dust monitoring system using Internet of Things. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 17(11), 7809-7817.

Los puntos de vista expresados en este artículo no reflejan necesariamente la opinión de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería.

Copyright © 2025 Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI)